

Nářadí pro nakladače AVANT

Sypač Avant / sypací lžíce

Sypač je určený pro posyp jak inertním tak i chemickým posypem. Sypač je vybaven novým principem výsypu. Ze zásobníku padá posyp na horizontálně uloženou desku, která se pohybuje pouze v horizontální rovině – do stran. Její pohyb je velice pomalý – pendluje do stran.

Tato deska má na sobě drobné výstupky – pro lepší vynášení posypu. Intenzitou kývání desky a odstupem desky od zásobníku lze nastavit dávku a frakci posypového materiálu. Díky široké možnosti nastavení lze sypat s vysokou přesností jak inertní materiály, tak i sůl. Díky kývavému pohybu desky je pracovní záběr sypače o cca 20 cm větší než je vlastní šířka. Pomalý pohyb desky nezpůsobuje odlétávání posypu a nezpůsobuje tak poškození budov a zaparkovaných vozidel.

Posyp je nakládán do sypače jako do lžíce. Sypač může být agregován jak vpředu, tak i vzadu na stroji Avant.

Zadní upnutí sypače pouze pro modelové řady 528/530,600, 700 a 800.



Model	900	1200
Pracovní záběr	1000 – 1100 mm	1400 - 1500 mm
Objem	215 litrů	430 litrů
Celková šířka	940 mm	1320 mm
Délka	1140 mm	1140 mm
Výška	550 mm	550 mm
Hmotnost	121 kg	194 kg
Pohon	Hydraulicky, maximum 35l/min – 225 bar	
Obj číslo	A427150	A424325



Obj. čísla	Příslušenství
A429245	Sada blok. Desek pro posyp pískem a solí, sypač 900
A429247	Sada blok. Desek pro posyp pískem a solí, sypač 1200
A429959	Zadní světla
A37315	Montážní deska pro řadu 200, zvyšuje úhel náklonu o 30 °
A433267	Zadní montážní deska řad 528/530/600
A441613	Zadní montážní deska řady 700
A441666	Zadní montážní deska řady 800
A427547	Hydraulický zadní zvedák řady 700
A438490	Hydraulický zadní zvedák řady 800



900	220	225	423	523 AG	528G	530AG	630	635/640	645i/650i
	735	755i	760i	860i	E5	E6			
1200	220	225	423	523 AG	528G	530AG	630	635/640	645i/650i
	735	755i	760i	860i	E5	E6			