



## *Příkopová sekačka AVIS*

Profesionální čelní příkopové rameno určené na vyžínání příkopů podél cest, cyklostezek.. Kombinace kompaktních rozměrů, vynikající manévrovatelnosti a vysokého výkonu je klíčová pro příkopová ramena AVIS.

Příkopová ramena AVIS lze agregovat téměř na jakýkoliv nosič nářadí do předního závěsu. Pohon je hydraulicky pomocí jednoho hydraulického okruhu s minimálním výkonem dle tabulky technických dat.

Ovládání je pomocí elektronického joysticku umístěného v kabině stroje.



## *Ovládání joystickem*



*Horizontální dosah 3,3 nebo 5 metrů*



Své uplatnění najdou příkopové sekačky u zákazníků zabývajících se údržbou zeleně podél cest, cyklostezek, chodníků (obce, města, technické služby, zahradníci). Po výměně pracovního adaptéru za nůžky na živé ploty nebo mulčovač na živé ploty lze bez jakýchkoliv problémů provést i práce na porostech podél cest a chodníků. Další využití nalezne příkopové rameno AVIS například u farmářů a zemědělců při vyžínání trávy pod ohradníky a ploty na okrajích pastvin.



Kompaktní provedení zaručuje dobrý výhled obsluhy bez jakéhokoliv omezení .  
 Pohon hydraulikou nosiče, ovládání joystickem z kabiny.  
 Paralelogram pro jednodušší změnu vyložení bez nutnosti ovládání více hydr.válců.  
 Nájezdová pojistka mechanická, na přání hydraulická.  
 Možnost přípravy na další adaptéry – nůžky na větve, mulčovač na živé ploty.

#### Technická data

Model	AVIS 3,3	AVIS 5
Maximální horizontální vyložení	3,3 metru	5,0 metru
Maximální svislý dosah	3,5 metru	5,2 metru
Minimální požadavky na nosič	1400 kg; 35 litrů/180 bar	2000 kg; 70 litrů/200 bar
Mechanický paralelogram	ANO	ANO
Pracovní adaptér	850 mm / 20 kladiv	1,1 metru / 28 kladiv
Opěrný válec – výškově stavitelný	ANO	ANO

[www.avistech.cz](http://www.avistech.cz), [info@avistech.cz](mailto:info@avistech.cz)